



1. Płyta żelbetowa
  2. Wykonanie spadku min. 1,5% - zaprawą szpachlową Sopro RAM 3 454 na emulsji szcpej Sopro HE449, metodą "świeże na świeże"
  3. Samoprzylepna izolacja bitumiczna Sopro Thene BA 878 na podkładzie gruntującym SoproThene VA 879
  4. Jastrych dociskowy Sopro Rapidur M5 747 lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 767 (min. 5 cm), pod nim przekładka z folii PE
  5. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523 lub DSF 423 (łączna grubość po wyschnięciu - min. 2 mm, wykonane w dwóch warstwach)
  6. Zaprawa klejowa Sopro MEG 665 MegaFlex S2 lub Sopro MEG 666 MegaFlex S2 turbo
  7. Zaprawa fugowa Sopro DF 10 lub Sopro FL
  8. Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638, wtopiona na styku z obróbką blacharską oraz w dylatacji jastrychu, stanowiąca element uszczelnienia zespolonego z zaprawą uszczelniającą Sopro DSF 523 lub DSF 423
  9. Profil tarasowo-balkonowy Sopro PT 266
  10. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych
  11. Fuga silikonowa Sopro Silikon
  12. Izolacja termiczna np. płyta XPS przyklejona pełnowierzchniowo na zaprawie uszczelniającej Sopro TDS 823
- J. Łącznik balkonowy izotermiczny (wg projektu konstrukcji)  
O. Ościeżnica  
P. Profil montażowy

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

2015/06

Sopro Polska Sp. z o.o.

02-822 Warszawa  
ul. Poleczki 23F  
tel. 22 335 23 00  
fax. 22 335 23 09  
e-mail: biuro@sopro.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

08-822 Warszawa  
ul. Poleczki 23F  
tel./fax. 22 335 23 40/49  
tel. kom. 0 608 592 328

62-080 Tarnowo Podgórze  
Sady k. Poznania  
ul. Za Motelem 2c  
tel. 61 660 95 83  
tel. kom. 0 604 27 49 60

44-200 Rybnik  
ul. Jankowicka 23/25  
tel./fax 032/756 95 50  
tel. kom. 0 608 592 328

26-052 Nowiny  
tel./fax 0/41 346 56 58  
tel. 0 602 444 491

**Sopro**