



1. Sopro Silikon - trwale elastyczne wypełnienie szczeliny dylatacyjnej
2. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567
3. Płytki ceramiczne
4. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna Sopro
5. Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 wtopiona w 1-szą warstwę zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423
6. Zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423 (łącznie grubość powłoki po wyschnięciu 2 mm)
7. Podłoże - jastrych Sopro Rapidur M5 (474) lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 (767) - gr.min. 5 cm do wyrównania powierzchni podłoża - szpachla wyrównawcza Sopro RAM 3 (454)
8. Fuga dylatacyjna poliuretanowa Sopro PUD 682 - wypełnienie szczeliny dylatacyjnej w podłożu

Sopro Polska Sp. z o.o.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel. 22 335 23 00
fax. 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

08-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel./fax 22 335 23 40
tel. kom. 0 606 145 811

44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23/25
tel./fax 32 756 95 50
tel. kom. 0 608 592 328

62-080 Tarnowo Podgórne
Sady k. Poznania
ul. Za Motelem 2c
tel. 61 660 95 83
tel. kom. 0 604 27 49 60

26-052 Nowiny k/Kielc
tel./fax 41 346 56 58
tel. kom. 0 602 444 491

Sopro